

SGG SATINOVO[®] MATÉ *Geëtst glas*



SGG SATINOVO® MATÉ

Toepassingen

SGG SATINOVO MATÉ kan worden gebruikt voor talrijke binnentoepassingen in woningen en kantoren:

- deuren en scheidingswanden
- wandbekleding (in verzilverde variant)
- douchewanden
- traptreden, vloertegels
- meubilair (tafels, bureaumeubilair, kastdeuren, ...)

Voordelen

Met zijn zachte en matte uiterlijk zorgt SGG SATINOVO MATÉ voor een geraffineerde uitstraling.

SGG SATINOVO MATÉ laat het licht binnen, maar behoudt de privacy.

SGG SATINOVO MATÉ is bijzonder geschikt voor het oproepen van een subtiele en elegante sfeer in werk- en woonomgevingen:

- **Design:** dankzij de hedendaagse uitstraling geeft dit glas een meerwaarde aan elk interieur
- **Doorzicht:** het zorgt voor een zachte en aangename lichtspreiding
- **Privacy:** doorschijnend uiterlijk zonder directe inkijk
- **Onderhoudsgemak:** vingersporen zijn minder zichtbaar.

Omschrijving

SGG SATINOVO MATÉ wordt verkregen door een van de glaskanten te etsen, het basisglas kan bestaan uit :

- blank SGG PLANILUX
- extra blank SGG DIAMANT*
- gekleurd SGG PARSOL*.

De behandeling verandert het aanzicht van het glas en geeft het een doorschijnende, zijdeachtige uitstraling.

Gamma

SGG SATINOVO MATÉ	Diktes (mm)	Standaardafmetingen (mm)
SGG PLANILUX	4, 6, 8, 10 (andere diktes op aanvraag)	3210 x 2400
SGG DIAMANT*	4, 6, 8, 10	3210 x 2400
SGG PARSOL* Brons, grijs, roze, groen	5, 6, 8, 10	3210 x 2400
Blauw gekleurd glas*	5, 6, 8, 10	3210 x 2400

Bewerking

SGG SATINOVO MATÉ heeft dezelfde eigenschappen als SGG PLANILUX en kan :

Voor veiligheid:

- worden verwerkt in gelaagd glas SGG STADIP, SGG STADIP PROTECT en voor brandwerende toepassingen in SGG PYROSWISS.
- worden voorgespannen tot SGG SECURIT.

Voor comfort:

- worden verwerkt in gelaagd akoestisch glas, SGG STADIP SILENCE (bewerkte zijde niet tegen de akoestische folie) en isolerend glas, SGG CLIMAPLUS DESIGN (bewerkte zijde bij voorkeur in de spouw).

Voor design:

- worden gebogen tot SGG CONTOUR.
- worden verzilverd en geslepen.

Plaatsing

Versnijden

- SGG SATINOVO MATÉ wordt versneden zoals SGG PLANILUX (niet-gematteerde kant op de snijtafel).

Assemblage

- De gematteerde kant mag niet in contact komen met de PVB-folie.

Oriëntatie

- Het wordt afgeraden SGG SATINOVO MATÉ met de bewerkte kant aan de buitenkant van de gevel te plaatsen.

Prestaties

Spectrofotometrische waarden voor een glasdikte van 5 mm

SGG SATINOVO MATÉ	Blank
Lichtfactoren	
T/ %	88
R/E %	8
Gematteerde zijde	2
Dikte (mm)	5
Gewicht kg/m ²	12,5

SGG CLIMAPLUS DESIGN, SGG CONTOUR, SGG DIAMANT, SGG PARSOL, SGG PLANILUX, SGG PYROSWISS, SGG SATINOVO MATÉ, SGG STADIP, SGG STADIP PROTECT en SGG STADIP SILENCE zijn gedeponeerde merken.